

附件 2

2020 年电动自行车等 15 种产品质量市级监督抽查不合格名单

序号	受检单位	(标称)生产单位	抽检产品	样品名称	商标	规格型号	不合格项目及标准要求	检验结果
1	蒲江县鹤山镇惠兴自行车经营部	天津市百大科技有限公司	电动自行车	赛鸽 电动自行车(红)	赛鸽	TDT941Z	电气装置: 短路保护: 电动自行车的电池输出端中应当装有熔断器或断路保护装置, 其规格、参数应当符合使用说明书或其他明示的规定	电气装置: 短路保护: 不符合
2	成都博雅视嘉眼镜有限公司	成都博雅视嘉眼镜有限公司	配装眼镜	定配眼镜	/	1# L-4.00DS/-1.00DC × 20° R-4.50DS/-1.00DC × 15° PD:60mm	标志: 应标明产品名称、生产厂厂名、厂址; 产品所执行的标准及产品质量检验合格证明、出厂日期或生产批号	标志: 产品名称、产品所执行的标准、产品质量检验合格证明未标注
3	成都康明宝岛眼镜有限公司 崔家店路分公司	成都康明宝岛眼镜有限公司 崔家店路分公司	配装眼镜	定配眼镜	/	1# L-4.00DS/-1.00DC × 20° R-4.50DS/-1.00DC × 15° PD:60mm	标志: 应标明产品名称、生产厂厂名、厂址; 产品所执行的标准及产品质量检验合格证明、出厂日期或生产批号	标志: 厂址未标注
4	成华区视立美眼镜店	成华区视立美眼镜店	配装眼镜	定配眼镜	/	1# L-4.00DS/-1.00DC × 20° R-4.50DS/-1.00DC × 15° PD:60mm	标志: 应标明产品名称、生产厂厂名、厂址; 产品所执行的标准及产品质量检验合格证明、出厂日期或生产批号	标志: 产品名称、产品所执行的标准、产品质量检验合格证明未标注
5	简阳市明镜坊眼镜有限公司	简阳市明镜坊眼镜有限公司	配装眼镜	定配眼镜	/	1# L-6.50DS R-6.75DS/-0.50DC × 17° PD:68mm	标志: 应标明产品名称、生产厂厂名、厂址; 产品所执行的标准及产品质量检验合格证明、出厂日期或生产批号	标志: 产品名称、产品所执行的标准、产品质量检验合格证明未标注
6	简阳市壹伍捌眼镜有限公司	简阳市壹伍捌眼镜有限公司	配装眼镜	定配眼镜	/	1# L-2.00DS/-1.00DC × 50° R-2.50DS/-1.00DC × 60° PD:62mm	标志: 应标明产品名称、生产厂厂名、厂址; 产品所执行的标准及产品质量检验合格证明、出厂日期或生产批号	标志: 产品名称、产品所执行的标准、产品质量检验合格证明未标注

序号	受检单位	(标称)生产单位	抽检产品	样品名称	商标	规格型号	不合格项目及标准要求	检验结果
7	简阳鑫汉光眼镜有限公司	简阳鑫汉光眼镜有限公司	配装眼镜	定配眼镜	/	1# L-2.00DS/-1.00DC×50° R-2.50DS/-1.00DC×60° PD:62mm	标志:应标明产品名称、生产厂名、厂址;产品所执行的标准及产品质量检验合格证明、出厂日期或生产批号	标志:产品名称、产品所执行的标准、产品质量检验合格证明未标注
8	青白江喜居乐建材经营部	佛山市南海方向陶瓷有限公司	墙(地)砖	镜面瓷片	图形商标	300×600(mm) 8片/件	吸水率:平均值≤0.5%;单个值≤0.6%(n=5, Ac=0, Re=1)。破坏强度:平均值≥1300N。断裂模数:平均值≥35MPa;单个值≥32MPa(n=7, Ac=0, Re=1)	吸水率:平均值:17%;单个值:16%~18%(d=5)。破坏强度:平均值:1073N。断裂模数:平均值:19MPa;单个值:18MPa~19MPa(d=7)
9	双流区新鸿胜建材经营部	佛山市三水戈尔达陶瓷有限公司	墙(地)砖	釉面砖	/	W300×300×9(mm), GL, 放射性水平:A类	吸水率:平均值3%<E≤6%;单个最大值≤6.5%(n=5, Ac=0, Re=1)	吸水率:平均值:7.7%;单个最大值:8.7%(d=5)
10	金牛区谢哥服装经营部	安阳市萌贝嘉内衣加工厂	儿童及婴幼儿服装	和平鸽花袖闭哈(婴幼儿连体衣)	米奇欧	检验:66/46 备样:73/48	纤维成分含量:蓝色面料:棉:100%(辅料装饰部分除外)	纤维成分含量:蓝色面料:粘纤:51.7%棉:48.3%(辅料、装饰部分除外)
11	四川孩子王儿童用品有限公司成都光华北三路店	天津市盛祥同力工贸有限公司	儿童及婴幼儿服装	棉毛绑带连体哈衣	显丹木	检验:59/44 备样:52/40	附件要求:附件抗拉强力:符合GB 31701-2015第4.4.1要求	附件要求:附件抗拉强力:不符合
12	成都圣婴实业有限公司	成都圣婴实业有限公司	儿童及婴幼儿服装	纱布印花偏系套装	圣婴	59/44	附件要求:绳带要求:符合GB 31701-2015第4.4.3要求	附件要求:绳带要求:不符合
13	新都区龙桥镇哈哈镜制衣厂	新都区龙桥镇哈哈镜制衣厂	儿童及婴幼儿服装	牛仔童裤	哈哈镜	17	纤维成分含量:棉:65±5%涤纶:35±5%	纤维成分含量:棉:90.9%再生纤维素纤维:9.1%

序号	受检单位	(标称)生产单位	抽检产品	样品名称	商标	规格型号	不合格项目及标准要求	检验结果
14	都江堰市金堰金属制品厂	都江堰市金堰金属制品厂	防盗安全门	防盗安全门	金堰	FAM-D 960×2050	<p>锁具防破坏性能：应在丁级$\geq 6\text{min}$的防破坏时间内，承受以下破坏试验，门扇不应被打开：钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具；通过上下间隙伸进撬扒工具，试图松开锁舌；用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩，试图震开，冲断锁体内的锁定挡块或铆钉。</p> <p>锁具防盗要求：防盗安全门在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径不小于100mm的范围内应有加强防护钢板。</p>	<p>锁具防破坏性能：不符合</p> <p>锁具防盗要求：不符合</p>
15	都江堰市三泰金属制品厂	都江堰市三泰金属制品厂	防盗安全门	防盗安全门	雅美	FAM-J 0921	<p>永久性标记：标记距地面高度：1500mm~1700mm。</p> <p>锁具防破坏性能：应在甲级$\geq 30\text{min}$的防破坏时间内，承受以下破坏试验，门扇不应被打开：钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具；通过上下间隙伸进撬扒工具，试图松开锁舌；用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩，试图震开，冲断锁体内的锁定挡块或铆钉。</p> <p>锁具防盗要求：防盗安全门在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径不小于100mm的范围内应有加强防护钢板。</p>	<p>永久性标记：标记距地面高度：1042mm</p> <p>锁具防破坏性能：不符合</p> <p>锁具防盗要求：不符合</p>

序号	受检单位	(标称)生产单位	抽检产品	样品名称	商标	规格型号	不合格项目及标准要求	检验结果
16	都江堰市阳光金属构件厂	都江堰市阳光金属构件厂	防盗安全门	防盗安全门	富兴安特	FAM — D 960 × 2050	永久性标记：标记距地面高度：1500mm ~ 1700mm。 锁具防破坏性能：应在丁级 ≥ 6min 的防破坏时间内，承受以下破坏试验，门扇不应被打开：钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具；通过上下间隙伸进撬扒工具，试图松开锁舌；用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩，试图震开，冲断锁体内的锁定挡块或铆钉。	永久性标记：标记距地面高度：1350mm 锁具防破坏性能：不符合
17	四川创金石金属制品有限公司	四川创金石金属制品有限公司	防盗安全门	防盗安全门	/	FAM — D 1021	永久性标记：标记距地面高度：1500mm ~ 1700mm。 锁具防破坏性能：应在丁级 ≥ 6min 的防破坏时间内，承受以下破坏试验，门扇不应被打开：钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具；通过上下间隙伸进撬扒工具，试图松开锁舌；用套筒或类似扳动工具对门把手施动扭矩，试图震开，冲断锁体内的锁定挡块或铆钉。 锁具防盗要求：防盗安全门在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径不小于 100 mm 的范围内应有加强防护钢板。	永久性标记：标记距地面高度：1200mm 锁具防破坏性能：不符合 锁具防盗要求：不符合
18	成都龙之门塑胶制品有限公司	成都龙之门塑胶制品有限公司	封边条	封边条	/	4.8x0.8 mm	可迁移元素(可溶性重金属): 铅(Pb): ≤90mg/kg 邻苯二甲酸酯: DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和 DIDP 的总量 ≤0.1%	可迁移元素(可溶性重金属): 铅(Pb): 225mg/kg 邻苯二甲酸酯: 0.231%

序号	受检单位	(标称)生产单位	抽检产品	样品名称	商标	规格型号	不合格项目及标准要求	检验结果
19	成都圣兴塑胶有限公司	成都圣兴塑胶有限公司	封边条	封边条	圣兴	1.2x22mm	可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb): ≤90mg/kg 邻苯二甲酸酯:DBP、BBP、DEHP、 DNOP、DINP和DIDP的总量≤0.1%	可迁移元素(可溶性重金属):铅 (Pb):279mg/kg 邻苯二甲酸酯:0.265%
20	成都圣兴塑胶装饰材料有限公司新都分公司	成都圣兴塑胶装饰材料有限公司新都分公司	封边条	封边条	/	/	邻苯二甲酸酯:DBP、BBP、DEHP、 DNOP、DINP和DIDP的总量≤0.1%	邻苯二甲酸酯:0.239%
21	成都义力瑞达装饰材料有限公司	成都义力瑞达装饰材料有限公司	封边条	封边条	义力	0.8x20mm	可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb): ≤90mg/kg	可迁移元素(可溶性重金属):铅 (Pb):357mg/kg
22	成都优饰良材装饰材料有限公司	成都优饰良材装饰材料有限公司	封边条	封边条	/	1.5x2.2 mm	可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb): ≤90mg/kg 邻苯二甲酸酯:DBP、BBP、DEHP、 DNOP、DINP和DIDP的总量≤0.1%	可迁移元素(可溶性重金属):铅 (Pb):526mg/kg 邻苯二甲酸酯:0.271%
23	新都区龙桥镇安格家居用品厂	新都区龙桥镇安格家居用品厂	封边条	封边条	/	1.2x22 mm	可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb): ≤90mg/kg 邻苯二甲酸酯:DBP、BBP、DEHP、 DNOP、DINP和DIDP的总量≤0.1%	可迁移元素(可溶性重金属):铅 (Pb):267mg/kg 邻苯二甲酸酯:0.280%
24	新都区新繁镇金冶金属制品厂	新都区新繁镇金冶金属制品厂	封边条	封边条	/	B721	可迁移元素(可溶性重金属):铅(Pb): ≤90mg/kg 邻苯二甲酸酯:DBP、BBP、DEHP、 DNOP、DINP和DIDP的总量≤0.1%	可迁移元素(可溶性重金属):铅 (Pb):296mg/kg 邻苯二甲酸酯:0.292%
25	金堂县思恒家电经营部	潮州市开发区好立通电器厂	家用小家电	电炖锅(陶瓷靓汤煲)	HAO LTON	HLT-D60 220V~50Hz 280W 6.0L	电源连接和外部软线:应符合 GB 4706.1-2005、GB4706.19-2008 第 25 章要求	电源连接和外部软线:软线固定 架不可靠,拉扭试验后位移> 2mm